



תעודת בדיקה מספר 9454383635

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 4

תאור מורחב של המוצר

המוצר הנבדק הינו תנור קורן, חשמלי, ביתי, ניתן לתליה על הקיר, אינו מיועד להתקנה בחדר אמבטיה ורחצה, מורכב מהחלקים הבאים :

- גבי המכשיר - מחכת בצבע שחור.
- חזית המכשיר - זכוכית שקופה מצופה בחומר שחור.
- שתי רגליות רוחביות פריקות מחומר פלסטי בצבע שחור.
- פנל הפעלה - חומר פלסטי בצבע שחור הכולל מפסק הפעלה.
- מפסק הפעלה ראשי הכולל גומיית אטימה נושא את הסימון
CCD4 15A 250V AC CQC CE.
- גוף הימום צינורדי מטיפוס יבש מותקן בתוך צלעות קירור.
- מגביל טמפרטורה הנושא את הסימון הבא:
KSD3001 AC250V 10A 105°C TUV.
- הדקי חיבור קונוס נושאים את הסימון:
CE2 AS UL CQC
- תיול חשמלי פנימי - מוליכים בעלי בידוד זכוכית.
- תקע תלת פיני הניתן לתיול חוזר נושא את הסימון:
MW WAISBOARD NOVA P-10 16A 250V ת"י
- פחיל זינה תלת גידי שטח חתך נומינלי 3x1.0mm² כעל בידוד ומעטה גומי-נאופריין (צבעי גידים: חום, כחול, צהוב\ירוק) הנושא את הסימון הבא:
VDE H05RN-F 3G1.00mm² NINGBO HUASHAUN ELECTRONICS CO.LTD.
- על גבי המכשיר קיים הסימון הבא: בחלקו העליון : אין לכסות
בחזית : סמל אין לכסות
- על גבי המכשיר קיימים הסימונים הבאים:
ZAFIR H1500 B
CALEFACTOR PANEL DE CRISTAL
GLASS PANEL HEATER
230V 50Hz 1500W
PUR LINE
IP 24 CE
סמל אין להשליך לפח
CLIMACITY S.L. C/TORROX, 2-5
28041 MADRID ESPANA
MADE IN PRC



תעודת בדיקה מספר 9454383635

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 4

סעיף בחקן	התכונה הנדרשת ותקציר הדרישה	ליקויים/ הערות	התאמה לתקן
20	יעילות וסיכונים מכניים		מתאים
21	חוזק מכני		מתאים
22	מבנה		מתאים
23	תיוול פנימי		מתאים
24	רכיבים		מתאים
25	חיבור לזינה ופתילים גמישים היצורניים		מתאים
26	הדקים למוליכים היצורניים		מתאים
27	אמצעי הארקה		מתאים
28	ברגים וחיבורים חשמליים		מתאים
29	מרווחים, מרחקי זהילה וכידוד מוצק		מתאים
30	עמידות בחום וכאש		מתאים
31	עמידות בהחלדה		מתאים
32	קרינה, רעילות וסיכונים דומים		מתאים
201	ערכים נקובים		מתאים
202	מתיישבות (חאימות) אלקטרומגנטית		מתאים